



## Nouvelle génération de Sub-D HARTING montage en surface

HARTING introduit une nouvelle version dans sa gamme de connecteurs subminiatures **assemblage montage en surface non traversant** :

### connecteurs Sub-D CMS coudé et droit STANDARD et BAS PROFIL

Le design a été optimisé autour de points clés afin de procurer un process fiable et durable. Ce connecteur permet le montage en surface simplifiant ainsi l'assemblage des cartes. Il est donc utilisable dans diverses applications.

Le boîtier robuste offre une large plage de soudure de chaque côté du connecteur permettant de contrôler le centre de gravité. Il assure une stabilité parfaite du produit tout au long du process de refusion.

- Maintien du connecteur optimisé durant le process de refusion grâce au centre de gravité contrôlé Plots spéciaux pour un positionnement fiable et une bonne stabilité sur la carte
- Conçu avec un large secteur plat pour une compatibilité complète avec les équipements Pick & Place par pipette d'aspiration
- fournit en rouleaux.
- Classe de qualité 2 ou 3 (classe 1 sur demande)
- Options de montage: taraudage M3 et 4-40 UNC; colonnette femelle M3 & 4-40 UNC
- Détection des connecteurs par caméra

Ils seront disponibles de 9 à 25 points en version droite et coudée avec un large choix d'options de montage.

***La version 9 points est déjà disponible !***



Contact :  
HARTING France  
Virginie CAPITAINE  
Chef Produits Electroniques

181 av des Nations  
ZAC Paris Nord 2  
95972 Roissy CDG cedex  
Tel : 01 49 38 34 59  
Fax : 01 48 63 23 06  
[virginie.capitaine@harting.com](mailto:virginie.capitaine@harting.com)